

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 04/EC/2009

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

MARBET Sp. z o.o., 43-436 Bielsko-Biała, ul. Chochołowska 28, Polska

2. Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie:

- Nazwa wyrobu budowlanego

Płyty styropianowe: Zielona Płyta EPS-P 100 gr. 100-200 mm
o wzorze powierzchni: STYROHART, IZODREN-ryfle

- Rodzaj i zastosowanie

Płyty styropianowe wykonane w technologii agregatowej (jednostkowe spienianie każdej płyty) uzyskują specjalistyczne wzory faktur powierzchni które: poprawiają przyczepność zapraw klejowych oraz ułatwiają odprowadzenie wilgoci i wody ze styku izolowana przegroda - płyta styropianowa.

Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznych w budownictwie, dla których deklarowane w pkt. 3 właściwości użytkowe wyrobu budowlanego są odpowiednie i wystarczające dla przewidywanego sposobu zastosowania. W szczególności przeznaczone są do izolowania miejsc narażonych na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą oraz miejsc o podwyższonej wilgotności; izolacji fundamentów, cokołów, ścian budynków i budowli, podłóg na gruncie, posadzek, dachów płaskich oraz dachów o odwróconym układzie warstw, chłodni, myjni itp. Płyty z fakturą IZODREN-ryfle zalecane są do izolowania; fundamentów z systemami drenażowymi, tarasów, balkonów i dachów odwróconych, dla których istotne jest odprowadzanie wody i wilgoci od izolowanej przegrody.

3. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Wymiary gabarytowe płyt:

długość x szerokość [mm]: 1220 x 620 (w tym zakładka 20 mm)

grubość [mm]: od 100 do 190 co 10 mm i 198 mm

grubość dla wzoru Ryfle [mm]: 100, 120, 150

EPS-EN 13163

T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,90)1-BS170-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-TR200 -WLT(1)-WD(V)5

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D - 0.036 W/(m·K)

Klasa reakcji na ogień - E

4. Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu:

Norma PN-EN 13163:2004/AC:2006 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

5. Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

Płyty są nieodporne na: działanie materiałów zawierających ułatwiających się rozpuszczalniki organiczne (np. aceton, nitro, benzen, terpentyna, benzyna), długotrwałe działanie wysokiej temperatury - powyżej 80°C.

Długotrwałe działanie promieniowania UV degradowe powierzchnię płyt, dlatego należy je chronić w trakcie składowania i instalacji przed bezpośrednim i długotrwałym działaniem promieni UV.

6. Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, które brały udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488
Oddział Śląski w Katowicach, 40-157 Katowice, Al. Korfantego 19

ITB Warszawa Zakład Fizyki Ciepłej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu wskazaną w pkt. 3 i 4.

DYREKTOR PRODUKCJI

mgr inż. Janusz Kutik

Bielsko-Biała, dnia 15.09.2009

Dyrektor Produkcji