

ORDER

TYPICAL BUILDING

Finishes
Front & Back: 2mm Alum. w/ 3M DI-NOC
Woodgrain Vinyl WG-1140EX.
Side Reveal & Base: 2mm Alum. Powder Coated
RAL 3020 Traffic Red Canopy & OCU Cabinet:
Alum. Powder Coated RAL 9006 White
Aluminum.

Canopy Light Box
White Opal Acrylic with White 24V GE Tetra
miniMAX (5000k) LED lighting installed to achieve
a uniform distribution of light. Interior to be
painted white.

Flame Grilling Since 1954
3M vinyl w/ Flame Bold Typeface, White
**Cladding / Steel Support, Anchor Bolt &
Foundation**

Contingent on engineer's specification in
compliance with local codes & wind load
requirements. Contractor to confirm anchor bolt
layout with vendor drawings before installing
foundations.

Przód i tył:
2 mm aluminium, z 3M DI
NOC Winył drewnopodobny WG 1140EX.
Ościeżnica boczna i podstawa:
2 mm alun. Malowane proszkowo RAL 3020
czerwony drogowy
Szafka z baldachimem i OCU: alun. Malowane
proszkowo RAL 9006 Białe aluminium.

Light Box
Biały opalizujący akryl z białym oświetleniem LED
24V GE Tetra miniMAX (5000k). Zainstalowany w
celu uzyskania równomiernego rozsyłu światła.
Wnętrze do malowania
biały.

Flame Grilling Since 1954
Winył 3M z krojem Flame Bold, biały
Okładzina / wspornik stalowy,
śruba kotwiąca i fundament
W zależności od specyfikacji inżyniera zgodnie z
lokalnymi przepisami i
wymagania dotyczące obciążenia wiatrem.
Wykonawca w celu potwierdzenia układu śrub
kotwiących
rysunki dostawcy przed zainstalowaniem
fundamentów.

