

NORMA, KATALOG ALBUM, RYSUNEK	DRZWI ZEWN. ALUMINIOWE TERMOIZOLOWANE		OKNO ZEWN. ALUM. TERMOIZOL. PODAWCZE	FASADA ALU-SZKLANA SŁUPOWO – RYGLOWA Z DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI (ODCINEK ZACHODNI)	FASADA ALU-SZKLANA SŁUPOWO – RYGLOWA Z DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI (ODCINEK POŁUDNIOWY)
OZNACZENIE NA RYS. BUDOWLANYCH	DzAL90/200Ps+N100	DzAL120/200Ps	OpAL140/120	DzAL120/200Ps	
RODZAJ	DRZWI ZEWN. ALUMINIOWE TERMOIZOLOWANE U _{max} =1,3, U _{oszk} 1,0,9, TYP PROFILU ALU. UZGODNIĆ Z B.K. RODZAJ OSZKLENIA UZG. Z B.K. Z NAŚWIETLEM STAŁYM Z OKNEM PODAWCZYM WIELKOŚĆ I USYTOWANIE OKNA I SPOŚÓB ZAMKNIĘCIA UZGODNIĆ Z B.K. ZAMEK PATENTOWY OD WNEŹRZA KLAMKA OD ZEWN. PORĘCZ STAŁA SAMOZAMYKACZ KONTROLĘ DOSTĘPU WG. PROJ. BRANŻY ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K.	U _{max} =1,3, DOBÓR PROFILU ALU. UZGODNIĆ Z B.K. ZAMEK PATENTOWY BLOKADA OTWARCIA SKRZYDŁA UZUPEŁNIAJĄCEGO OD WNEŹRZA KLAMKA OD ZEWN. UCHWYT STAŁY SAMOZAMYKACZ KONTROLĘ DOSTĘPU WG. PROJ. BRANŻY ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K.	DRZWI ZEWN. AL. TERMOIZOL. U _{max} 0,9 DOBÓR PROFILU ALU. UZGODNIĆ Z B.K. RODZAJ OSZKLENIA UZG. Z B.K. SPOŚÓB ZAMKNIĘCIA I ZABEZPIECZENIA OKNA PODAWCZ. UZGODNIĆ Z B.K. KONTROLĘ DOSTĘPU WG. PROJ. BRANŻY ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K.	DOBÓR PROFILU ALU. UZGODNIĆ Z B.K. RODZAJ OSZKLENIA UZG. Z B.K. SZKLENIE P2 SZYBY ZESPÓŁONE ESG(6mm)/16/P2 444vsg RAZEM 31.5 mm PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA (LT) MIN30% PRZEPUSZCZALNOŚĆ ENERGII (g) MAX 20% REFLEKSYJNOŚĆ NA ZEWN. (Lra) MAX 15% DRZWI: ZAMEK PATENTOWY BLOKADA OTWARCIA SKRZYDŁA UZUPEŁNIAJĄCEGO OD WNEŹRZA SZTANGA EWAK. OD ZEWN. UCHWYT STAŁY SAMOZAMYKACZ KONTROLĘ DOSTĘPU WG. PROJ. BRANŻY ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K.	DOBÓR PROFILU ALU. UZGODNIĆ Z B.K. RODZAJ OSZKLENIA UZG. Z B.K. SZKLENIE P2 SZYBY ZESPÓŁONE ESG(6mm)/16/P2 444vsg RAZEM 31.5 mm PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA (LT) MIN30% PRZEPUSZCZALNOŚĆ ENERGII (g) MAX 20% REFLEKSYJNOŚĆ NA ZEWN. (Lra) MAX 15% DRZWI: ZAMEK PATENTOWY OD WNEŹRZA SZTANGA EWAK. OD ZEWN. UCHWYT STAŁY SAMOZAMYKACZ KONTROLĘ DOSTĘPU WG. PROJ. BRANŻY ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K.
SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	1050	1490	1400		
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	3150	2120	1200		
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OSZKLENIA	800	900 PO OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO O 90 STOPNI		900 PO OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO O 90 STOPNI	900 PO OTWARCIU SKRZYDŁA O 90 STOPNI
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OSZKLENIA	2000	2000		2000	2000
KIERUNEK OTWIERANIA	P	P		P	P
ILOŚĆ	1	1	2	1	1
UWAGI	RAL 7040 OBUSTR.	RAL 8016 OBUSTR.	RAL 7040 OBUSTR.	RAL 7040 OBUSTR.	RAL 7040 OBUSTR.
UWAGI: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA RODZAJ PROFILU, RODZAJ OSZKLENIA, SPOŚÓB ZAMKNIĘCIA I ZABEZPIECZEŃ ELEKTR. UZGODNIĆ Z B.K. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA					

UWAGI:
RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW) TRAKTOWAĆ JAKO USZCZEGÓLOWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO. W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WYMIARY POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE SUROWYM -
WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.
EVENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENIE UZGODNIĆ PISEMNNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE MURU.
WSZELKIE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W SZCZEGÓLNOŚCI Z KONSTRUKCJĄ.
WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE I KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.
STOLARKĘ OSADZAĆ W MURZE WG PRZEKROJÓW
WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH WG OPISU TECHN.
DYLATAJCJE JEŚLI WYSTĘPUJĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ STYROPIANEM, SZCZEGÓŁY WG RYS. KONSTR.
WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM SUROWYM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH
WIELKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI, KŁAP, BRAM, ITP. PROJEKTANCI PRZYJĘLI PRZYKŁADOWO (BRAK WSKAZAŃ INWESTORA NA KONKRETNE FIRMY).
W RAZIE WYBORU KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW DRZWI, KŁAP, BRAM, ITP., NALEŻY KAŻDORAZOWO DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z ZACHOWANIEM PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA I INNYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PROJEKCIE
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI W ŚCIANACH I STROPACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPÓŻAROWO WG OPISU W PROJEKTACH BRANŻOWYCH I ZAŁĄCZONEGO OPISU P.POŻ.
PO PRZEPROWADZENIU INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA POŻAROWEGO OTWORY ZABEZPIECZYĆ
OGNIOWO DO ODOPORNOŚCI RÓWNEJ KLASIE ODOPORNOŚCI ELEMENTU (PROMATEC + ODPOWIEWIE OBEJMY, PASTY ITP).
PRZEBIECIA POD PROWADZENIE INSTALACJI ZOSTAŁY WYRYSOWANE I OPISANE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ PROJEKTANTÓW BRANŻOWYCH. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI - W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
WYKONANIE JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WYMAGA AKCEPTACJI KONSTRUKTORA BUDYNKU.
RYSUNKI NIE SĄ RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI, WSZYSTKIE GABARYTY ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ OBLICZENIAMI STATYCZNYMI.
WSZELKIE ELEMENTY WYKONCZENIOWE, ŚCIANY DZIAŁOWE, WYPOSAŻENIE RUCHOME I NIERUCHOME, KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW, ITP., SĄ OBOJĘTE ODREBNYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM (PROJEKTEM WNĘTRZ)
W TAKIM PRZYPADKU ZA OBOWIĄZUJĄCE UZNANE ZOSTAŁA ROZWIĄZANIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA, USTALONE POMIĘDZY PROJEKTANTEM WNĘTRZ A PROJEKTANTEM GENERALNYM.
SZCZEGÓŁOWE WYMIAROWANIE FASADY WG RYSUNKÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO ELEWACJI LUB DETALU.

B			
A			
IND.	DATA:	AUTOR:	OPIS ZMIAN:

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA
Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl

OBIEKT: **BUDYNEK GASTRONOMICZNY WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ**
Bielsko Biała ul. Warszawska 180,
dz. nr ewid. 47/24, 3439/20 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maciej Kadecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 43/DSOKK/2019	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Dawid Małkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012	

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA
ZESTAWIENIE ŚŁUSARKI	ARCHITEKTURA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
II-24	PW	05.06.2024	n/d	501/A
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
II-24_PW_A_ZESTAWIENIE ŚŁUSARKI-501_ZESTAWIE ŚŁUSARKI				0