

## 5. DANE TECHNICZNE SLIM E

|                                               | SLIM E-100                 |     |     | SLIM E-150 |      |      | SLIM E-200 |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|------|------|------------|------|------|
| BIEG                                          | III                        | II  | I   | III        | II   | I    | III        | II   | I    |
| Napięcie znamionowe [V/Hz]                    | 3N ~ 400/50<br>1N ~ 230/50 |     |     |            |      |      |            |      |      |
| Znamionowy pobór mocy wentylatora [W]         | 130                        | 95  | 80  | 195        | 115  | 95   | 230        | 180  | 140  |
| Znamionowy pobór prądu wentylatora [A]        | 0,5                        | 0,4 | 0,3 | 0,8        | 0,5  | 0,4  | 1,0        | 0,8  | 0,6  |
| Wydajność [m³/h]*                             | 1300                       | 950 | 800 | 2200       | 1500 | 1250 | 3000       | 2500 | 1900 |
| Zasięg [m]*                                   | 3,5                        | 2,8 | 2,1 | 3,5        | 2,8  | 2,1  | 3,5        | 2,8  | 2,1  |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** - 3 m | 57                         | 49  | 44  | 55         | 46   | 41   | 58         | 44   | 43   |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** - 5 m | 56                         | 48  | 43  | 54         | 45   | 40   | 57         | 43   | 42   |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)]***            | 72                         | 64  | 59  | 70         | 61   | 56   | 73         | 67   | 60   |
| Masa [kg]                                     | 15,1                       |     |     | 19,6       |      |      | 24,6       |      |      |
| IP                                            | 20                         |     |     |            |      |      |            |      |      |
| Max. temperatura pracy [°C]                   | 30                         |     |     |            |      |      |            |      |      |
|                                               | 3N ~ 400/50                |     |     |            |      |      |            |      |      |
| Znamionowy pobór mocy [kW]                    | 5                          |     |     | 9          |      |      | 12         |      |      |
| Znamionowy pobór prądu [A]                    | 8,5                        |     |     | 13         |      |      | 17,3       |      |      |
| Przyrost temp. powietrza (ΔT)[°C]             | 11                         | 16  | 19  | 12         | 18   | 21   | 12         | 14   | 19   |
|                                               | 1N ~ 230/50                |     |     |            |      |      |            |      |      |
| Znamionowy pobór mocy [kW]                    | 2                          |     |     | 3          |      |      | 4          |      |      |
| Znamionowy pobór prądu [A]                    | 8,5                        |     |     | 13         |      |      | 17,3       |      |      |
| Przyrost temp. powietrza (ΔT)[°C]             | 5                          | 6   | 7   | 4          | 6    | 7    | 4          | 5    | 6    |

\* Zgodnie z ISO 27327-1;

\*\* Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m³; współczynnik kierunkowy Q=2;

\*\*\* Zgodnie z ISO 27327-2.