

OZNACZENIE	AT8	02 DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE AT9.1	AT17	AT17.1	AT17.2
RZUT					
WIDOK					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	201×208	160×250	101×208	120×208	120×208
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	219×217	179×259	119×217	139×217	139×217
ILOŚĆ	1	1	1	1	1
LEWE/PRAWE	--	--	1xP	1xP	1xL
LOKALIZACJA	6.13	6.01.01	4.03	3.03a	najemcy
KOLOR	RAL 7016 (elewacja galerii)	RAL 7016 (elewacja galerii)	RAL 7016 (elewacja galerii)	RAL 7016 (elewacja galerii)	RAL 7016 - elewacja galerii
FUNKCJA	techniczne/ ewakuacyjne	techniczne/ ewakuacyjne	ewakuacyjne, DRZWI PERSONALNE	ewakuacyjne	ewakuacyjne
P.POŻ	---	--	--	----	--
wyposażenie wg projektu SWiN	czujka ryglowa	czujka ryglowa	czujka ryglowa czujka magentyczna wpuszcz	elektrozaczep zamek blokowy czujka magnetyczna wp. czujka ryglowa klawiatura zamka seccor	czujka ryglowa czujka magentyczna wpuszcz
WYPOSAŻENIE	Ościeznica narożna 3-stronna stal ocynkowana, gruntowana. Samoblokujący zamek ewakuacyjny przygotowany na przelotowy cylinder profilowy klamka – gałka na zewnątrz, rozety ze stożkową krawędzią, mocowanie ukryte. Zasuwa wewn h -1,60m Dorma SVP5000.	Ościeznica narożna 3-stronna, Zasuwa wewnętrzna,h-1,60 m Ustalacz podłogowy. Profil odprowadzający wodę deszczową i profil oddzielający od podłogi. klamka wewnątrz – gałka Zamek z funkcją antypaniczą, górny samozamykacz,	ościeznica narożna trójstronna, Samoblokujący zamek z funkcją awaryjną na półcylinder przygotowany od strony zewnętrznej Okucia metal lekki, klamka tylko wewnątrz, rozety ze stożkową krawędzią, mocowanie ukryte, górny samozamykacz drzwiowy okucia DIN EN179	ościeznica narożna trójstronna, Samoblokujący zamek z funkcją awaryjną na półcylinder przygotowany od strony zewnętrznej Okucia metal lekki, klamka tylko wewnątrz, rozety ze stożkową krawędzią, mocowanie ukryte, górny samozamykacz drzwiowy okucia DIN EN179	ościeznica narożną trójstronna Płyta drzwiowa łączona na zakładkę (dolnej krawędzi: 15 mm).Powłoka zewnętrzna przylega 25 mm poniżej krawędzi górnej gotowej podłogi. Profil odprowadzający wodę Ustalacz podłogowy i samozamykacz górny
OPIS	Płyta drzwiowa łączona na zakładkę ze wszystkich stron. . Zakładka dolnej krawędzi: 15 mm.Powłoka zewnętrzna przylega 25 mm poniżej krawędzi górnej gotowej podłogi. Gumowa wargą przy krawędzi . Profil odprowadzający wodę deszczową, hak wiatrowy	Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, grubość płyty drzwiowej 50 mm, grubość blachy po obu stronach po 1,0 mm Drzwi szczelne lub dymoszczelne	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe, Płyta drzwiowa łączona na zakładkę ze wszystkich stron Zakładka dolnej krawędzi: 15 mm, Profil odprowadzający wodę deszczową i profil podłogowy, ustalacz podłogowy Zamek: Dorma SVP5000	Drzwi wielofunkcyjne, jednoskrzydłowe, Płyta drzwiowa łączona na zakładkę ze wszystkich stron Zakładka dolnej krawędzi: 15 mm, Profil odprowadzający wodę deszczową i profil podłogowy, ustalacz podłogowy Zamek: Dorma SVP5000	Samoblokujący zamek z funkcją awaryjną na półcylinder str zewnętrzna. Okucia drzwiowe według DIN EN179. Okucia metal lekkie, klamka tylko wewnątrz, rozety ze stożkową krawędzią, mocowanie ukryte. Profil odprowadzający wodę deszczową
UWAGI OGÓLNE	Pozycję wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycję wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycję wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycję wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland	Pozycję wycenić i wykonać zgodnie z pełną treścią wytycznych Kaba 2024. W przypadku różnic z zapisami należy zwrócić się o akceptację do Kaufland

UWAGA:
- izolacyjność zgodna z obowiązującym WT
- wyposażenie SWiN wg projektu elektrycznego
- drzwi montowane w licu zewnętrznych ścian - otwarcie to kąta 170st,
zabezpieczenie przedobiciowe

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
 3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
 4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
 5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWAAUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987 Jednostka projektowa:		P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Nazwa i adres Inwestora:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna	
Adres obiektu budowlanego:		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową i przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budową schodów zewnętrznych, budową wiat na wózki sklepowe, przebudową skarpy, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - lokal nr 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:			
Projektant:		mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SLOKK/2011/II	
Opracowanie:		Podpis:	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka upr. nr 42/08/SLOKK/II	
Tytuł rysunku:			
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE			
Data rysunku:	Stala rysunku:	Edycja:	Nr rysunku wg listy kompletności:
KWIECIEŃ 2024		edycja 0	
Numer rysunku:		20240507 KLBB_ZST2	