







07 BRAMY				
OZNACZENIE	AT27	AT28	IT29	IT29.2
RZUT				
WIDOK				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	250×380	120×100	201×250	150×250
WYMIAR W ŚWIETLE MURU				
ILOŚĆ	2	1	3	2
KOLOR	RAL 9002	RAL 9002	zbliżony do "warm grey" WB4 - zaleca się dostosowanie koloru drzwi do kolorystyki sali sprzedaży - po uzyskaniu planszy malowania	zbliżony do "warm grey" WB4
FUNKCJA	DOK ROZŁADUNKOWY	Zewnętrzny zsyp na śmieci	Brama rolowana szybkobieżna z napędem elektrycznym	Brama rolowana szybkobieżna z napędem
LOKALIZACJA	4.03b	4.22	2.02	4.22, 7.04.02
UWAGI OGÓLNE	Brama sekcyjna stalowa, sekcje 500mm stalowe wypełnione pianką gr 42mm. Płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej o strukturyzowanej powierzchni. Brama sekcyjna przesuwana się do podłoża na podwórzku dostaw. Sekcje bramy połączone śrubowanymi taśmami zawiasowymi	1-skrzydłowych drzwi stalowych wielofunkcyjnych, z ramą zaciskową do elementów warstwowych PU lub ościeżnicy obejmującej, U płyty drzwiowej: ok. 1,8 W / m² K obsługa ręczna, Okucia:klamka/gałka Podłączenie do systemu alarmowego,	Płaszcz z tworzywa sztucznego. Włączenie impulsu: hala sprzedaży: Bramka świetlna, montaż za ochronnym pałąkiem rurowym regału chłodniczego, umocowana do podłogi wysokość bramki świetlnej ok. 25-30 cm. Od strony magazynu radarowy czujnik	Płaszcz z tworzywa sztucznego. Włączenie impulsu: hala sprzedaży: Bramka świetlna, montaż za ochronnym pałąkiem rurowym regału chłodniczego, umocowana do podłogi, wysokość bramki świetlnej ok 25-30 cm. Od strony magazynu radarowy czujnik.
	Zębatka napędowa z stali. Bozne profile krawędziowe, uszczelka środkowa, zabezpieczenie przed upadkiem. Rolki toczne na łożyskach kulowych z wytrzymałego tworzywa. Ościeżnica ocynk, szyny bieżne. Oszczelnianie, ochrona ślizgowa, wagra uszczelniająca.	Utrzymywanie otwarcia przez blokadę otwarcia drzwi z hakiem lub dźwignią przełączającą, do montażu ściennego, np. typ KWS 1011 lub KWS 1073, w razie potrzeby z uchwytem dystansowym, aby zapobiec uszkodzeniom klamki drzwi.	W razie rozmieszczenia drzwi przy przejściu do bocznych obszarów magazynowych obsługa alternatywnie za pomocą przycisku umieszczonego obok drzwi (wysokość montażu 1,20 m nad podłogą gotową)	W razie rozmieszczenia drzwi przy przejściu bocznych obszarów magazynowych obsługa za pomocą przycisku umieszczonego obok drzwi (wysokość montażu 1,20 m nad podłogą gotową).
	Okienko od ok. 1,3-1,8 m, wym. 63,5x24,5 - 2 obok siebie. Poliwęglan przezroczysty 16mm antywłamaniowe. Połączenie do instal alarm.	Alternatywnie utrzymywanie otwarcia przez górnego samozamykacz drzwiowy z urządzeniem podtrzymującym.	Sterowanie - przetwornik częstotliw. Łagodne hamowanie/przyspieszanie, prędkość co najmniej 2m/s, zamykanie 0,5m/2. Przytrzymanie otwarcia 12s. Korba ręczna, szafka od strony magazynu. Ocynkowane prowadnice boczne. Osłona ocynkowana demontowalna wałka i napędu	Sterowanie - przetworniki częstotliw. Łagodne hamowanie/przyspieszanie, prędkość co najmniej 2m/s, zamykanie 0,5m/2. Przytrzymanie otwarcia 12s. kora ręczna, szafka od strony magazynu Ocynkowane prowadnice boczne Osłona ocynkowana demontowalna wałka i napędu

UWAGA:
- izolacyjność zgodna z obowiązującym WT
- wyposażenie SWiN wg projektu elektrycznego (czujki magnetyczne baramowe)

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
 3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
 4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
 5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWAAUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987 Jednostka projektowa:		P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Nazwa i adres Inwestora:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Lwiczna	
Adres obiektu budowlanego:		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:		Projektant: mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SLOKK/2011/II Podpis: _____	
Opracowanie:		Podpis: _____	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka upr. nr 42/08/SLOKK/II		Podpis: _____	
Tytuł rysunku: BRAMY			
Data rysunku: KWIECIEŃ 2024	Skala rysunku:	Edycja: edycja 0	Nr rysunku wg listy kompletności: Numer rysunku: 20240507 KLBB ZST7