

Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów i urządzeń instalacji wentylacji

Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Opis: nawiewny

Sys.	Nr	Szt.	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Izolacja
N	1	2	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym)	L= 301	H= 301	D= 160	BD= 200	k= 1		stal	0,00		Ogólne	40
N	2	2	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.50 m					ocynk	0,25	0,50	Ogólne	40
N	3	2	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160				ocynk	0,16	0,33	Ogólne	40
N	4	1	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 3.11 m					ocynk	1,56	1,56	Ogólne	40
N	5	1	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 160	l1= 215				ocynk	0,23	0,23	Ogólne	40
N	6	1	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.60 m					ocynk	0,30	0,30	Ogólne	40
N	7	1	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.25 m					ocynk	0,63	0,63	Ogólne	40

Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny

Sys.	Nr	Szt.	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Izolacja
W	1	1	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	L= 301	H= 301	D= 160	BD= 260	k= 1		stal	0,00		Ogólne	
W	2	1	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 2.44 m					ocynk	1,23	1,23	Ogólne	

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny sanitariaty

Sys.	Nr	Szt.	Nazwa	Wymiary						Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Izolacja
Ws	1	1	Zawór wentylacyjny	D= 100						stal	0,00		Ogólne	
Ws	2	1	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.92 m					aluminium	0,29	0,29	Ogólne	
Ws	3	1	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,8	d1= 100				ocynk	0,06	0,06	Ogólne	
Ws	4	1	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.50 m					ocynk	0,16	0,16	Ogólne	
Ws	5	1	Przepustnica okrągła	d= 100	l= 100					ocynk	0,00		Ogólne	