



		SUFIT KASETONOWY 60 X 60, KOLOR BIAŁY, Z PŁYTY Z WŁÓKNA MINERALNEGO, BIAŁY ZE STRUKTURĄ, Z WIDOCZNYMI PROFILAMI W KOLORZE BIAŁYM. H= 260 CM
		SUFIT AŻUROWY 15 X 15 X 3,7CM, PRZEZIERNOŚĆ 80 % H= 260CM
		BRAK SUFITU PODWIESZONEGO

Symbol	Anzahl	Bezeichnung	Ausmaassmass			Einbaumaass	
			L (mm)	B (mm)	H (mm)	DA (mm)	ET (mm)
		ATTENTO LED 3588/830 ws. UGR<19, Einlegeleuchte - viereckig, Abdeckung mikropriismatisch, LED Modul 32W, 3000K, 3588 lm, Alu weiss, 758 9271 + Treiber 614 0175 + 2x Zugentlastung 614 0176	595		10,5		
	03	GIORNO T STARK 100 LED 16050/30 ws. 90°, Einbaustrahler- starr - rund, inkl. LED Modul 1060lm, 3000K, 10,2W, Farbe weiss, inkl. Treiber, 694 6070	D=120			DA=100-108	100
	02	BRILLARE L LED Geräterträger 4000/940 ws. 120° 1500, für Lichtbandsystem, 4000lm, 4000K, 25W, Farbe weiss, 790 0068	1500	70	39,4		
	01	BRILLARE Blindabdeckung weiss L=1500 mm, 055 3112	1500				
	01	BRILLARE Lichtbandtragschiene weiss, 1-längig, 8-polig 055 3051 AnfangMitte inkl. Verbinder 055 3055 Ende	1500	70,2	38,8		
	-	BRILLARE Lichtbandtragschiene weiss, 2-längig, 8-polig 055 3052 AnfangMitte inkl. Verbinder 055 3065 Ende	3000	70,2	38,8		
		Zubehör für Lichtband:					
	02	- Endkappe, einzeln, 055 3059					
	01	- Einspeiseadapter, 8-polig, 055 3056					
	04	Direktbefestigung OWA - Deckenbefestiger mit Caddyclip 055 3060 / alle 1,25 m Direktbefestigung Standarddecke - Deckenbefestiger 055 3057 / alle 1,25 m - Abhängung OWA, UK< 3,30m - Federstahlklammer H0552858 Abhängung OWA/Standard, UK< 3,30m					
	04	- Abhängeset (3m) für Tragschiene 055 3058 / alle 1,25 m - Seilabhangung (zusätzlich) 68 888 954					

Symbol	Anzahl	Bezeichnung	Ausmass			Einbauss	
			L (mm)	B (mm)	H (mm)	DA (mm)	ET (mm)
		01 Pendelleuchte Holz, 9x E27, Abhängung 1,10m, 852 8464 + 9x Leuchtmittel E27, 900 6500	1100				
		01 Schienenzubehör weiß für Pendelleuchten: 01 3-ph Adapter weiß, 101 6118 (1x) 02 3-ph Adapter messig, 101 5219 (2x) 02 Dekohaken 2mm, 101 0033 (2x)	UK Holz 2,60m				
	15	SIGMA STARR Gen3 LED 7850/835 ws. 110° clear, Linienleuchte mit 3-ph-Adapter, Linsennoptik clear symmetrisch, UGR, inkl. PCB LED 7850, 3500K, 45W, Farbe weiss, 211 9420	1440	65	50		
		05 SNElLO MIT LED COB 3266/935 ws. 40° GT PW HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 3266ml 3500K 24.2W, Farbe weiß, inkl. Treiber, 211 1591	D=96	113			
	23	SNElLO MIT LED COB 3266/935 ws. 60° GT PW HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 3266ml 3500K 24.2W, Farbe weiß, inkl. Treiber 211 1590	D=96	113			
	11	VARIO PIT LED COB 1805/935 ws. 60°x90° PW GT HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 1805ml 11.4W 3500K, inkl. Treiber, Farbe weiß, Material Aluminium, 211 1700	165	91	93		
	11	3-ph-Stromschiene 2m, weiss, 66XTS4200-3, 101 6021	2000	31,5	32,5		
	15	3-ph Stromschiene 3m, weiss, 66XTS4300-3, 101 6031	3000	31,5	32,5		
	60	Stromschienenzubehör weiß: Seil mit Zugöse 3m 868 6947 + Decken-/Schienenhalterung inkl. Seilhalter 101 6358! alle 1,5m montieren					
	07	Einspeisungen XTS 11, 101 6091					
	15	Einspeisungen XTS 12, 101 6091					
	07	Mittelseinspeisung XTS 14, 101 6085					
	07	Endkappen XTS 41, 101 6151					
	15	Verbindler XTS 21, 101 6077					
	04	Abhängende SSB 18, 101 6088					
	04	Gelenkverbindler XTS 24, 101 6010					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 34, 101 6092					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 35, 101 6079					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 36, Schutzleiter u.ü., 101 6076					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 37, Schutzleiter o.ü., 101 6077					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 38, Schutzleiter unte., 101 6074					
	90	Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 40, Schutzleiter o.ü., 101 6161					
	02-96	Kreuzverbindler (Einspeisung möglich) XTS 31, 101 6106					
		Stückeinspeisung XTS 32, 101 5205					
		Biegewerkzeug für Stromschiene STWS12, 101 0001					

 **Polaritätslinie**

 **Vorschlag Einspeisepunkt**

FAZA PROJEKTU:	
PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA:	
ARCHITEKTURA	
SKALA:	DATA:
1:100	376,37 m ²
RYSUNEK:	
SUFIYI I OŚWIETLENIE	
DATA:	NUMER RYSUNKU:
LIPIEC 2024	A-05

