










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																				
RODZAJ			DRZWI STALOWE, WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE, TYPOWE, PLYCINOWE, OŚCIEŻNICE METALOWE, KOLOR BIAŁY								DRZWI STALOWE, ZEWNĘTRZNE							
OZN. NA RYS.			D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		Dz1		Dz2	
SCHEMAT DRZWI																				
WYMIARY (mm)	w świetle ościeży	So	1100		1000		1000		1000		900		1100		1100		1100		1100	
		Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2100		2100		2100	
	w świetle ościeżnicy	S	1000		900		900		900		800		1000		1000		1000		1000	
		H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
OZN. SKRZYDEŁ			P L		P L		P L		P L		P L		P L		P L		P L		P L	
KONDYTG. PARTER			- 1		- 1		- 1		- 1		- 1		- 1		1 -		1 -		1 -	
RAZEM SZT.			1		1		1		1		1		1		1		1		1	
UWAGI:			Drzwi stalowe wewnętrzne Hormann w kolorze białym NCS RAL9003 satyna, lub w kolorze grafitowym S 7502-B-NCS, lustro weneckie 50x50 cm na wys.130 cm do dolnej krawędzi lustra, szyld pojedynczy Hormann, gałka nieruchoma chromowana od strony sali sprzedaży, klamka metalowa chromowana od strony zaplecza, język w drzwiach metalowy, drzwi wyposażać w zamek metalowy na wkładkę "10", odboje przypodłogowe, drzwi bezprogowe.		Drzwi płycinowe w kolorze białym, zalecane PORTA, ościeżnice metalowe kolor biały, drzwi wyposażać w zamek metalowy na wkładkę "10", gałkę chromowaną od strony komunikacji, klamkę, szyld pojedynczy, wizjer szerokokątny na wys. 150 cm, odboje przypodłogowe do drzwi, drzwi bezprogowe.		Drzwi płycinowe w kolorze białym, ościeżnice metalowe kolor biały, drzwi wyposażać w zamek metalowy na wkładkę "10", klamkę, szyld pojedynczy, odboje przypodłogowe do drzwi, drzwi bezprogowe.		Drzwi płycinowe w kolorze białym, ościeżnice metalowe kolor biały, drzwi wyposażać w zamek łazienkowy z blokadą łazienkową wersja metalowa, klamkę, szyld pojedynczy, otwory wentylacyjne, odboje przypodłogowe do drzwi, drzwi bezprogowe.		Drzwi płycinowe w kolorze białym, ościeżnice metalowe kolor biały, drzwi wyposażać w zamek metalowy na wkładkę "10", klamkę, szyld pojedynczy, otwory wentylacyjne, odboje przypodłogowe do drzwi, drzwi bezprogowe.		Drzwi płycinowe w kolorze białym, ościeżnice metalowe kolor biały, drzwi wyposażać w zamek metalowy na wkładkę "10", gałkę od strony pom. śluzy, klamkę od strony magazynu ogólnego, szyld pojedynczy, odboje przypodłogowe do drzwi, drzwi bezprogowe.		Drzwi oraz ościeżnica metalowe z uszczelką, o wysokiej odporności na włamanie, wyposażone w blokadę antywyważeniową od strony zawiasów, jeden elektrozamek typu EL560 (ABLOY) wraz z kompletnym osprzętem (okucia, blachy, kabel systemowy itp.), kontaktronowy czujnik otwarcia, kabel systemowy dla zamka ABLOY w osłonie metalowej zakończony na suficie śluzy, zawiasy drzwi z możliwością płynnej regulacji położenia skrzydła w 3 płaszczyznach, wizjer z klamką na wysokości 150cm, klamkę dwudzielną od strony wewnętrznej i zewnętrznej, samozamykacz, stopkę, odbojniki drzwiowe i szczotki progowe. Na drzwi należy skierować oprawę halogenową z czujnikiem ruchu. Wprowadzić element blachy najazdowej zamontowanej na trwało, na szerokość skrzydła (ok. 30cm) montowanej w progu. Drzwi bezprogowe, kolor jak drzwi istn.		Drzwi oraz ościeżnica metalowe, atestowane, antywłamaniowe (ryglowane), płaszczowe, wyposażone w wizjer szerokokątny z klamką na wysokości 150 cm, dzwonek, 2 zamki metalowe systemowe antywłamaniowe klasy C z dwoma wkładkami systemowymi "10", klamkę dwudzielną od strony wewnętrznej i zewnętrznej, stopkę, odbojniki drzwiowe i szczotki progowe. Na drzwi należy skierować oprawę halogenową z czujnikiem ruchu. Oświetlenie wewnętrzne przy drzwiach także z czujnikiem ruchu. Drzwi bezprogowe, kolor jak drzwi istniejące.			

UWAGA:

- 1) Wykonawca drzwi zobowiązany jest sprawdzić wymiary poszczególnych otworów przed przystąpieniem do wykonania stolarki.
- 2) Drzwi zewnętrzne w witrynie powinny być bezprogowe, wyposażone w kontaktron, drzwi dwuskrzydłowe: skrzydło czynne o szer. min. 90cm w świetle, skrzydło bierne zamknięte, otwierane tylko na czas ewakuacji, rygiel dwupunktowy nawierzchniowy, profile ciepłe, aluminiowe wzmocnione, zamki pięciopunktowe hakowe-listwowe, wzmocnione piórko, kołki antywyważeniowe: 1 kołek na każdy zawias, szyba P4 - silikonowana po obwodzie od zewnątrz, trzostopniowy samozamykacz z funkcją tłumienia, oświetlenie przy drzwiach, profil dolny "kopniak" wys. 152mm, pozostałe profile 50mm łączone pod kątem 90 st., stopka blokująca drzwi - decyzja Kierownika Projektu.

JS A Jacek Świątak Architekt
ul. Kościuszki 15, 32-650 Kęty
tel. 48 601 087 420, e-mail: jsa@onet.com.pl

PROJEKT DROGERII ROSSMANN NR 2417 - TYP STANDARDOWY
Budynek handlowy, ul. Warszawska 180, 43-319 Bielsko-Biała

arch. Beata Dębowska				PODPIS	
PROJEKTANT		MPOIA/071/2008		05.2024	
NR UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ		architektoniczna	
arch. Beata Dębowska				PODPIS	
OPRACOWANIE		MPOIA/071/2008		05.2024	
NR UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ		architektoniczna	
arch. Jacek Świątak				PODPIS	
SPRAWDZIŁ		3/G/86		05.2024	
NR UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ		architektoniczna	
ZASTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				A-	
TEMAT RYSUNKU				NR RYSUNKU	
BRANŻA		ARCHITEKTURA		PT 0224	
		FAZA		NR PROJ	
				SKALA -	