

Deklaracja właściwości użytkowych nr IZOLACJE-02-2024-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FOLIA paroizolacyjna PERFECT PRIMA FOL 0,2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach – Typ A
3. Producent:
**PERFECT PL Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3, System
5. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
6. Norma zharmonizowana:
EN 13984:2013
- 6a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA - jednostka notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Wodoszczelność:	Wodoszczelna przy 2kPa (met.A)
Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	≥50 N ≥50 N
Wytrzymałość złącza: - zakład podłużny - zakład poprzeczny	≥35 N/50 mm ≥35 N/50 mm
Odporność na uderzenie	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	≥50 N/50 mm Wydłużenie ≥ 100% ≥40 N/50 mm Wydłużenie ≥ 100%
Przenikanie pary wodnej	$3,22 \times 10^{-11} \pm 30\%$ (m ² s Pa/kg)
Trwałość:	
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnia wymagania
Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu alkaliów	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a): Beata Toboła

Wrocław, dnia 22.03.2024


PERFECT PL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska
NIP 6412547136
Biuro Sprzedaży
ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław