



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

mercor
ASSA ABLOY

Nr 2023/ALPE/WEW/BO/M3/EW wyd. 2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Stalowe drzwi wewnętrzne ogólnego przeznaczenia systemu ALPE BO**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **drzwi ogólnego przeznaczenia typu: ALPE Sp 0-1/EW, ALPE Ss 0-1/EW, ALPE Sp 0-2/EW, ALPE Ss 0-2/EW**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **jako zamknięcia otworów w wewnętrznych przegrodach budowlanych z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
ul. Leona Droszyńskiego 24, wejście F2
80-381 Gdańsk

Zakład Produkcyjny: ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.
ul. Namysłowska 113
46-081 Dobrzeń Wielki

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1, System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 14351-2:2018-12**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Ośrodek Certyfikacji Systemy i Techniki Bezpieczeństwa Sp. z o.o., nr akredytacji: AC 124, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 124-UWB-011, Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji AB 023
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania	
Odporność na uderzenie	NPD	
Szerokość i wysokość	1331 x 2541 ¹⁾ mm – dla drzwi jednoskrzydłowych 1249 ²⁾ x 2495 ¹⁾ mm – dla drzwi dwuskrzydłowych	
Zdolność do zwolnienia	Otwiera się ⁴⁾ Kategoria A	
Współczynnik izolacyjności bezpośrednich dźwięków powietrznych	NPD	
Przenikalność cieplna	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 ³⁾	
Siły operacyjne	Klasa 2	
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 3	
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	200 000 cykli	
Odporność na włamanie	NPD	

1) dopuszcza się korektę wymiarów (szerokość i wysokość) 15% ale powierzchnia nie może ulec zmianie do 20%

2) wymiary jednego skrzydła

3) drzwi pełne lub przeszklone wyposażone w uszczelkę opadającą

4) drzwi wyposażone w okucia zgodne z normą EN 179 lub EN 1125

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gdańsk, 01.03.2024 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)