

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

Wbudowano na obiekcie. ul. Wąsarska 180

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Nr:

743.1_3_11_2024

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacyjne szyby zespolone przeznaczone do instalowania w budynkach i konstrukcjach budowlanych

Producent:

POLFLAM Sp. z o.o.
Jeziorzany, Aleja Krakowska 3, 05-555 Tarczyn

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

POLFLAM EI 60 TGU

44.2 Clear laminated Low-E 1.0 / 8 Argon / 6 ClimaGuard 1.0+ T ESG / 10 Argon / POLFLAM EI 60 (27 mm)

Norma zharmonizowana:

EN 1279-5:2018

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1487, 1394, 2253

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

System AVCP

Deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na ogień	1
Reakcja na ogień	3, 4
Zachowanie pod działaniem ognia zewnętrznego	3, 4
Odporność na uderzenie pociskiem	1
Odporność na wybuch	1
Odporność na włamanie	3
Odporność na uderzenie wahadłem	3
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur [K]	4
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i/lub chwilowe [MPa]	4
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych - $R_w (C; C_{tr})$ [dB]	3
Właściwości termiczne - U [W/m ² K]	3

1

3, 4

3, 4

1

1

3

3

4

4

3

3

EI 60

NPD

NPD

NPD

NPD

P2A / NPD / NPD

1(B)1 / 1(C)1 / 1(B)1

40 / 200 / NPD

45/45 - 120 - NPD

NPD

0,8

WŁAŚCIWOŚCI RADIOMETRYCZNE

Przepuszczalność światła - τ_v [%]	3
Odbicie światła - ρ_v / ρ'_v [%]	3
Bezpośrednia przepuszczalność promieniowania słonecznego - τ_e [%]	3
Bezpośrednie odbicie promieniowania słonecznego - ρ_e / ρ'_e [%]	3
Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego - g [%]	3
Substancje niebezpieczne	

3

3

3

3

3

60

24 / 21

29

35 / 24

35

NIE ZAWIERA

NPD – nie określono właściwości

W imieniu i na rzecz producenta podpisać(-a):

Miejsce i data wydania:

Jeziorzany, 06.11.2024

Imię, nazwisko i podpis:

Wbudowano na obiekcie...

Dawid Chwistek
Plant Quality Manager

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

268