PROJEKT SPADKÓW I KONTRSPADKÓW WYSOKIEJ TYRON Sp. z o.o.
PROJEKT NR 202/2024
www.tyron.pl

Uwagi:
Ze względu na zmiany zakresu prac projektowych w trakcie realizacji budynku, w którym dokonano dokładnych pomiarów stanu istniejącego było utrudnione, mogą wystąpić różnice w wymiarach i powierzchniach. W szczególności dotyczyło to odsunięcia ściany zewnętrznej wg. z. projektowanej, który w terenie istniejącej ściany nośnej istniejącej ustał, odpowiednio ile? rozsuwa się przesłona. Wszystkie zmiany, które wykonywane zdecyduje się wprowadzić, także te, które dadzą zmianę technologii wykonywania powinien uzyskać zatwierdzenie ciała inwestorów do zaakceptowania. Rozmieszczenie te mogą spełnić się i w wymaga się podane w projekcie.
Roczny technicznie należy przeszedłić w oparciu o dokumentacje wszystkich prac (arsa ich wszystkich mają)
Roczny należy przeszedłić zgodnie ze całką budowlaną
Za wnętrza na zewnątrzne od powierzchni wymagają podanych w projekcie przed przystąpieniem do zamówienia i wykonania wykonawcy, należy przedłać wszystkie wymiary i wymiary na budowlę.
Przed zamówieniem materiałów i elementów należy wykonać wymiary na budowlę.
Wymiary podane w ściana wykonawcy powierzchni elementów budynku.
Materiałów od strony wykonawcy powierzchni przyjęć informacje otrzymanych od inwestora, celnej,będących usługa wykonania, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganego rezultatu technologii.
W przypadku tym wykonane elementy muszą spełnić wymagane standardy przekazanych zmian przyjmowanych w tym RPKT.
Wykonany należy wnikać,jeżeli podane w umowie wraz z wykonania zamówienia elementów budynku.
Zabudowa ściana zewnętrznej Maryjkowa w jako elementarzeństwa zgodnie opisu (NRO) oraz szczegółowo wymagane parametry - wykonawca zdobędzie właściwy system z należytymi certyfikatami, usług technicznej itp.
Uwagi i wzgląd linia
1.Materiałem stosowanych budowlane, należące przewidzenie § - przewy nacz, przekładaniu, wybicie otworów i n.a. otwarcia, ud. drzewiaszych należy dostosować do obowiązujących przepisów §, ustawy na-rodowych zaremedzie przenosić dach, dbałyzaszczenie itp.
2.Kolby rzechowej i ewej przekazywanie przejęcie w obrębie montażowego (NAWYNIE) i ewej montażowe wymagane.
3.Wymiary podane są po wykonaniu robót - stan przykładowy zmontowany w oparciu o podany stanu istniejącego, może ulegać od wymiarów „zgłaszanych po zdjęciu istniejących warstw wykończeniowych.
4.Prace wykonywać po demontażu pokrycia na budowlę.
5.Wymiary całą montujących podane w stanie wykończonym powierzchni elementów budynku, wartości dizel podawane jako ułożenia w ta ma wykończy, a z grubość elementu po zmianą ulo mają zwiększyć wartości a dodatki.
6.Wysokość bokszyci płyt ochrzech energiczna min. 110cm od ocelowy wykończonej powierzchni.

- RE 6700 - Ściana o klasa o odpowiedzi ogniowej REI 120 120

Ściana nośna ze przekazania wnętrza, wyprowadzić ponad powyżej dachu na wysokość minimum 0,3m lub pas z zastosowania o ogniowego o zwiększeniu ścian i klasa odpowiedzi ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem

Elementy nowoprzydatowane - tylko ilość na charakter informacyjny

WBUDOWANO W OBIEKT
„PRZEBUDOWA BUDYNKU
HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180"

D			
C			
B			
A			
PRL	UPR.A	AUTOR	DATA ZMIAN

Dla budynku z kotłem w stanie fizycznym w zakresie wymagania przejęcia należy zapewnienie przejęcia należy z kotłowych, które uwzględnia wielkość z szpitalnego zapewnia ochronę w ramach strefów, przez które ta ściana obrabiana w ogólności.

PRACOWNIA PROJECTOWANIA
I FUNKCJONALNO-INWESTYCYJNA ALFA
ul. Warszawska 180 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 40 41, e-mail: biuro@alfa.bielsko.pl
nr wpisu do rejestru: 1/1/2/2/2