

1. NAZWA PRODUKTU

Kod produktu (zgodny z katalogiem Umowy Ramowej)	Opis krótki (zgodny z katalogiem Umowy Ramowej)	Oznaczenie producenta	Nazwa producenta
RHDPE_110_6,3	Rura osłonowa RHDPE 110x6.3mm gład. 6m	RHDPEz 110X6,3 MM	MTB

2. PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Parametr lub właściwość	RHDPE_110_6,3
średnica zewnętrzna	110 mm
średnica wewnętrzna	97,4
grubość ścianki	6,3
masa jednostkowa	2,0 kg/m
materiał	HDPE
kolor	czarny
szytywność obwodowa SN	14 kN/m ²
odporność na ściskanie	≥ 750 N
temp. transportu	≥ -5°C
temp. składowania	od -40°C do +85°C
temp. instalacji	od -5°C do +30°C

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJĘCIE LUB WIZUALIZACJA



4. SPOSÓB ZNAKOWANIA PRODUKTU

Oznakowanie rury:



Objaśnienie oznaczeń:

Znak producenta: MTB

Oznaczenie typu: RHDPEz 110x6,3

Szytywność obwodowa: SN14 i Klasa: 750N

Nr Krajowej Oceny Technicznej: IBDiM-KOT-2019/0420

Data i godz. produkcji

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU – ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU

Rury osłonowe RHDPEz przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej w miejscach ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi obciążeniem występującym na powierzchni gruntu. Rury te mogą być stosowane przy układaniu kabli w trudnych warunkach terenowych a także przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów i kabli telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu.

Rury osłonowe RHDPEz_110/6,3 należy łączyć złączkami ZRp 110 lub ZR 110, zamawianymi osobno. Rury te nadają się również do łączenia metodą zgrzewania ale tylko w wykopach otwartych lub przeciskach na niewielkich długościach do kilkunastu metrów.

Produkt w trakcie eksploatacji nie wymaga okresowych działań konserwacyjnych.

6. OPIS WARUNKÓW TRANSPORTU

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu przy temperaturze nie niższej niż -5°C . Przy załadunku i rozładunku należy chronić rury przed uderzeniami, nie należy ich rzucać. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni przestrzeni ładunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub spięcie pasami. Należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostały uszkodzone mechanicznie.

7. OPIS WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA

Rury powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłożu. Wysokość składowania rur luzem nie powinna przekraczać 1,5m. Rury fabrycznie zapakowane w drewniane palety można składować jedna na drugiej tak, aby rama stała na ramie do wysokości 3,0m. Wyroby mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego, które ma niekorzystny wpływ na trwałość i przyspiesza procesy starzenia się tworzyw sztucznych. Do zabezpieczenia rur przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych można stosować plandeki, czarne folie lub składować je pod wiatami. Zmiana koloru rur (wybarwienie, wyblaknięcie) nie wpływa, na jakość wyrobu i nie powoduje obniżenia ich własności fizyko-mechanicznych.

8. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancyjny dla Produktu wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące od dnia potwierdzenia odbioru dostawy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 7 Umowy Ramowej OPL/Z/FN/UR/KRU/1/57246/17 na dostawy rur telekomunikacyjnych oraz powiązanych akcesoriów.

9. UTYLIZACJA

Utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów w zakresie gospodarowania odpadami.

10. WARUNKI ODBIORU NA MAGAZYN

Protokół Odbioru
Karta Kontroli Jakości

11. DEKLARACJE I INNE DOKUMENTY

Karta Katalogowa	Nie	
Deklaracja Zgodności / Krajowa Deklaracja Zgodności	Nie	
Deklaracja Właściwości Użytkowych / Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	Tak	KDWU nr 03/07/2020
Instrukcja obsługi i montażu / instalacji	Nie	
Instrukcja eksploatacji i konserwacji / utrzymania	Nie	
inne	Tak	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0420 wydanie 2
Dopuszczenie do stosowania w OPL	grupowe poprzetargowe	Numer pisma:
		Data wydania: Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.
		Data obowiązywania:

12. POTWIERDZENIE

Za zgodność: Dostawca	Za zgodność: Orange Polska S.A.