

Detal 10

wykończenie zewnętrzne musi być niżej min. 20 mm od dołu listwy maskującej

obr. RAL 7016

kątownik aluminiowy
RAL 7016
kotwa montażowa

±0,00

docieplenie dotem
pod rygłem

membrana EPDM

Marka
stała M3

Detal 12

AUTOMAT
firmy RECORD

Docieplenie
rygla

20 mm

obr. RAL 7016

UWAGI!

- Wszystkie roboty wykonywać przestrzegając zasad BHP.
- Rysunki rozpatrywać łącznie.
- Pomiędzy kątowniki, marki a istniejące elementy konstrukcyjne na budynku wstawiać przekładkę z membrany EPDM.
- Wymiary w mm.
- Ślusarka RAL 7016
- kolor ramek w pakiecie szybowym czarny

PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów Tel. 508 440 904, 515 166 646 e-mail: biuro@alewacje-bukowiec.pl	PROJEKT:	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU HANDLOWEGO	
	INWESTOR: ADRES:	BIEJSKO BIAŁA UL. WARSZAWSKA 180	
	GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Trojan	
	BRANŻA:	ALUMINIUM	Zakres projektu: Ślusarki aluminiowej.
	DATA:	Listopad 2024	
FAZA:	P.W.		
	NR. RYSUNKU:	11	Detale