



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

93/P/2024/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Aluprof MB-SR50N HI+; 93/P/2024/2**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **FASADA SŁUPOWO RYGLOWA: WITRYNA1, WITRYNA 2, WITRYNA3, WITRYNA 4, WITRYNA 5, WITRYNA 6, WITRYNA 7, WITRYNA8, WITRYNA9**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **ściana osłonowa słupowo-ryglowa przeznaczona do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: **PPHU BUKOWIEC, MARIUSZ BUKOWIEC, KOBYLEC 144, 32-740 ŁAPANÓW**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **NIE DOTYCZY**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System oceny 3.**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **PN-EN 13830**
8. **PN-EN 13830**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Certyfikat Akredytacji nr AB 023

przeprowadził(-a/-o) wstępne badania typu w systemie 3 i wydał(-a/-o):

Raport z Badań nr 01036/10/R16NK, raport NL-3734/A/LL-049/K/06 Etap I i Etap II.


8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **(nie dotyczy).**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność powietrza	Klasa AE(1050)	PN-EN 13830
Wodoszczelność	RE1200	PN-EN 13830
Odporność na obciążenie wiatrem Badanie bezpieczeństwa	2400 Pa +3600 Pa	PN-EN 13830
Odporność na uderzenie	Klasa I5/E5	PN-EN 13830
Przenikalność cieplna	0,67 W/(m2*K)	PN-EN 13830
Substancje niebezpieczne	npd	PN-EN 13830

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wystawienia)


Osoba upoważniona
(podpis)

Marek Trojan
Kierownik Działu

Wbudowano na obiekcie ul. Wawzowska 130

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**