

Kraków, 06.10.2023 r.

DEKLARACJA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ODDZIERANIE DLA POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH


(zestawienie danych opracowano na podstawie raportu z badań
nr *LZM00-01281/18/R11NZM, zrealizowanych w laboratorium
Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie)

Poz.	Właściwości CT113	Wymagania	Metody badawcze
1	Wytrzymałość na oddzieranie, N/25 mm, połączenia klejowego: - folia EPDM - beton - folia EPDM – folia EPDM - folia EPDM - beton komórkowy autoklawizowany - folia EPDM - bloczek wapienno-piaskowy - folia EPDM - pustak ceramiczny	≥ 35 ≥ 12 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 40	PN-EN ISO 8510-2:2010 PN-EN ISO 10365:1988 PN- EN ISO 11339:2007 (połączenie folia EPDM - folia EPDM dodatkowo, poza zakresem akredytacji)

Poz.	Właściwości OT015	Wymagania	Metody badawcze
2	Wytrzymałość na oddzieranie, N/25 mm, połączenia klejowego: - folia EPDM - aluminium - folia EPDM – folia EPDM	≥ 40 ≥ 12	PN-EN ISO 8510-2:2010 PN-EN ISO 10365:1988 PN-EN ISO 11339:2007 (połączenie folia EPDM - folia EPDM dodatkowo, poza zakresem akredytacji)

*Raport LZM00-01281/18/R11NZM udostępniany jest na żądanie do wglądu w siedzibie firmy zamawiającego, jako jego własność.

Wbudowano na obiekcie.



tremco
illbruck
tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kolańskiej 13, 31-234 Kraków
T. +48 12 665 33 08, F. +48 12 446 00 06
NIP: 676-21-47-058, REGON 357169455

mgr inż. Łukasz Augustyniak

Kierownik Produktu i Marketingu

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

illbruck Flowcrete Nullifire Vandex TREMCO Dryvit Nudura

Firma tremco illbruck Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096230,
NIP: 676-21-47-058, REGON: 357169455. Wysokość kapitału zakładowego: 3 202 000 PLN.

to. customers and product users

14.08.2023

Manufacturers Declaration

illbruck OT015 EPDM ADHESIVE
illbruck CT113 EPDM CONTACT ADHESIVE

These adhesives are manufactured to an ISO 9001 quality system. Each production batch is tested and approved to an agreed manufacturing specification prior to release and delivery.

We herewith can confirm that the formulation of the products OT015 and CT113 are unchanged since their introduction. The technical parameters and performance remain unchanged.


EPDM membranes are regulated within EN 13984 *Flexible sheets for waterproofing - plastic and rubber vapour control layers - definitions and characteristics*.

The Standard does not specify any threshold values about shear resistance or similar mechanical properties affected by adhesive connections.

As there is no European standard for the legal implementation of an EPDM adhesive in place, Tremco CPG carries out application-related test series to prove the durable performance of the adhesives in practical applications (e.g. ITB test report LZM00-1281/18/R11NZM).

Your Tremco CPG consultant is available at any time for further information.

Kind regards,


Kevin Noakes (Aug 17, 2023 09:17 GMT+1)


Kevin Noakes
R&D Expert
Surface Coatings



Simon Pronath
European Product Manager
Sealants & Adhesives


Marek Trojan
KIĘDZWIĘCZNIK
DOKUMENTACJA
OWYKONAWCZA

Wbudowano na obiekcie...

Managing Directors: Walter Geyer, Richard Hill, Daniel Johnson
Local court of Amberg: HRB 6937; VAT Reg. No.: DE114222153

